

CompactLine

Données techniques CompactLine								
Type		C6	C10	C17	C22	C30	C45	C58
Production de vapeur	[kg/h]	6	10	17	22	30	45	58
Alimentation électrique		400V/3/N 50-60Hz*						
Puissance	[kW]	4,5	7,5	12,8	16,5	22,5	33,8	43,5
Consommation de courant	[A]	6,5	10,8	18,4	23,8	32,5	48,8	62,8
Fusible	[A]	3x10	3x16	3x20	3x35	3x35	3x63	3x63
Contrôle de régulation		Basic, Comfort, Comfort Plus						
Tension de contrôle		230 V						
Tuyau vapeur	[mm]	1x25	1x25	1x25	1x40	1x40	1x40**	2x40
Tuyau condensation	[mm]	1x12	1x12	1x12	1x12	1x12	1x12***	2x12
Poids (à vide)	[kg]	10	12	19	19	20	22	31
Poids (en marche)	[kg]	13	18	37	37	38	49	77
Dimensions	Hauteur [mm]	438	480	652	652	652	706	789
	Largeur [mm]	401	414	480	480	480	527	615
	Profondeur [mm]	187	216	282	282	282	326	391
Alimentation en eau		1 à 10 bar, avec boulon pour tuyau ø 10 mm						
Ventilateurs pour montage au mur		VG08	VG17	VG17	VG30	VG30	2xVG30	2xVG30

**Pièce en T pour branchement des deux tuyaux distributeurs incluse.

***Pièce en T pour le retour de condensation des deux tuyaux distributeurs incluse.

Sous réserve de modifications techniques.