

Certifications qualité  
VDE, GS et CE

# MiniSteam

Humidificateur à vapeur à électrodes  
pour une humidification directe des locaux

Le modèle HygroMatik MiniSteam est un humidificateur à vapeur pour une humidification directe d'un local. MiniSteam produit une vapeur propre, sans minéraux, à partir de l'eau normale du robinet.

Le ventilateur pratiquement intégré distribue la vapeur uniformément. MiniSteam a une production maximale de vapeur de 4,8 ou 10 kg/h, ce qui convient parfaitement pour les petits ou moyens bureaux, zones de production ou de stockage.

L'armoire anti-corrosion est entièrement en acier inoxydable. Le couvercle est démontable pour l'entretien et un verrou empêche l'accès aux personnes non autorisées.



- Humidification hygiénique avec une vapeur propre, sans minéraux
- Dessin moderne
- Cylindre à vapeur réutilisable, simplement ouvrir, nettoyer et réutiliser
- Grandes électrodes en acier inoxydable. Remplaçable sans outillage
- Robuste pompe d'aspiration hautes caractéristiques
- Adaptation automatique à la qualité de l'eau
- Disponible en **MiniSteam-Basic** ou **MiniSteam-Comfort**

HygroMatik **MiniSteam-Comfort**  
Production de vapeur max. 10 kg/h



**HYGROMATIK**<sup>®</sup>  
NOUS HUMIDIFIONS L'AIR.

# MiniSteam

Humidificateur à vapeur à électrodes  
pour une humidification directe des locaux

HygroMatik MiniSteam est compatible avec tous les signaux de contrôle standards et s'adapte automatiquement à la qualité de l'eau disponible.

## MiniSteam-Basic comporte

- Contrôle continu ou marche/arrêt
- Système de test automatique
- 5 LED indiquant les informations importantes de fonctionnement
- 2 emplacements libres pour signaux à distance
- Interface intégré RS 485
- Systèmes de veille de chauffage et d'aspiration

## MiniSteam-Comfort comporte en plus

- Eclairage arrière de l'écran de contrôle
- 4 fonctions pour un fonctionnement et une programmation aisés
- Contrôle intégré PI



## Données techniques MiniSteam

Type		MS05	MS05	MS10
Production de vapeur	[kg/h]	4,8	5	10
Alimentation électrique*		230V/1/N/50-60Hz	400V/3/N 50-60Hz*	
Puissance électrique	[kW]	3,6	3,8	7,5
Courant	[A]	15,7	5,4	10,8
Fusibles	[A]	1 x 16	3 x 6	3x16
Contrôle de régulation		Basic, Comfort		
Tension de contrôle		230 V		
Poids à vide	[kg]	11	11	13
Poids en marche	[kg]	14	14	19
Dimensions	Hauteur [mm]	490	490	580
	Largeur [mm]	385	385	407
	Profondeur [mm]	185	185	217
Alimentation en eau		1-10 avec connexion 3/4"		
Drainage d'eau	[mm]	Dans la gaine (sur site)		
Débit du ventilateur	[m3/h]	66	66	165

\*Autres tensions sur demande  
Sujet à des modifications sans préavis

**HYGROMATIK**  
NOUS HUMIDIFIONS L'AIR.

Lise-Meitner-Str. 3 • D-24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel. +49 4193 / 895 - 0 • Fax +49 4193 / 895 - 33  
email hy@hygromatik.de • www.hygromatik.com

Une société du groupe **spirax**/sarco